

Ausschreibungstext

Flamro BHF

Brandschutzhaube

Titel
.....

Seite.....

Pos.
.....

Herstellen einer EI 30 Abschottung gemäß ETA – 17/0686 für Einbauleuchten in entsprechend klassifizierten Unterdecken

Die Flamro BHF Brandschutzhaube, dient als EI 30 Abschottung von Einbauleuchten in entsprechend klassifizierten Unterdecken.

Die BHF Brandschutzhaube besteht aus dem dämmschichtbildenden Baustoff Flamro BSH.

Kabel Ein- bzw. Auslässe können jederzeit an der BHF Brandschutzhaube erfolgen bzw. durch bohren umgesetzt werden, ohne dass die Brandschutzhaube Ihre brandschutztechnische Eigenschaft verliert.

Es genügt, die BHF Brandschutzhaube durch die Öffnung zu schieben und oberhalb des Deckenleuchtenausschnittes auf die Decke auf zu setzen.

Fabrikat:	FLAMRO Brandschutz Systeme GmbH Am Sportplatz 2, 56291 Leiningen Tel. +49 6746.9410-0 Fax. +49 6746.9410-10 info@flamro.com / www.flamro.com		
System:	Flamro BHF Brandschutzhaube		
Zulassungs Nr.	ETA-17/0686		
Feuerwiderstandsklasse	EI 30		
Standardgrößen	Bezeichnung und Abmessungen	Artikelnummer	
Flamro BHF 100	ID = 170 mm, AD = 190 mm, H = 150 mm	32001	
Flamro BHF 200	ID = 240 mm, AD = 260 mm, H = 200 mm	32002	
Flamro BHF 300	ID = 320 mm, AD = 340 mm, H = 200 mm	32300	
Flamro BHF 400	ID = 420 mm, AD = 440 mm, H = 200 mm	32400	
Sondergrößen auf Anfrage möglich			
BHF Größe:	Stück	EP / €	GP / €