

AUSSCHREIBUNGSTEXT

BC WOODCOAT TRANSPARENT NEW

Holzbrandschutzbeschichtung transparent

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
01.01		<p>m² mit dem transparenten im Brandfall dämmschichtbildenden Brandschutzbeschichtungssystem „BC Woodcoat transparent new“ gemäß Z-56.313-93 allseitig auf die zu schützenden Holzteile aufbringen, soweit diese nicht vollflächig auf massivem mineralischem Untergrund befestigt sind.</p> <p>Schutzziel: Schwerentflammbarkeit B1 nach DIN 4102 B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1</p> <p>Systemaufbau: BC Woodcoat transparent</p> <p>Nassauftragsmenge: mind. 300 g/m² auf Vollholz, Massivholzplatten (jeweils d ≥ 12 mm), Bau-Furniersperrholz und Flachpress-Holzspanplatten</p> <p>Nassauftragsmenge: mind. 350 g/m² auf Vollholz, Massivholzplatten (jeweils d ≥ 10 mm bis < 10 mm)</p> <p>zusätzlich evtl. Schutzlack: BC Woodcoat Top CF new Nassauftragsmenge: ca. 50 g/m²</p> <p>Untergrundvorbehandlung, Verarbeitung und Systembeschreibung siehe Montageanleitung des Herstellers.</p> <p>Fabrikat der Planung: BC Woodcoat transparent new</p> <p>Hersteller: Flamro Brandschutz-Systeme GmbH Am Sportplatz 2 56291 Leiningen Tel.: +49(0)6746 9410-0 Fax: +49(0)6746 9410-10 www.flamro.com info@flamro.com</p> <p>Nachweise: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-56.313-93</p> <p>Material und Montage:</p>		

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neuesten technischen Informationen, denn unser Erfahrungs- und Wissensstand entwickelt sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit FLAMRO in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich die Ihnen bekannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH (neueste Fassung).